



FABEL®

Haltogel

- Augmente le rendement calorifique des installations
- Réduit les suies et supprime la cokéfaction au niveau des brûleurs
- Maintient les réservoirs et tuyauteries propres
- Abaisse le point de congélation du combustible
- À verser dans la cuve avant le dépotage pour une efficacité optimale

” CARACTÉRISTIQUES

Augmente le rendement calorifique. Diminue les suies. Supprime la cokéfaction aux bec des brûleurs. Conserve réservoirs et tuyauteries propres. Abaisse le point de congélation. À verser dans la cuve avant le dépotage.

☰ MODE D'EMPLOI

- À verser dans la cuve ou réservoir au moment du remplissage avant les premiers froids.

TEMPÉRATURE	DOSE POUR 1000 LITRES
- 8°C à - 18°C	0,5 à 1 L
- 19°C à - 23°C	1,5 à 2 L
- 24°C à - 28°C	2 à 2,5 L
- 29°C à - 30°C	3 à 3,5 L

! INFO CONSOMMATEUR

- Stocker à température ambiante
- Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

RF BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
12111	Haltogel	 413090121114	1L	6

www.fabel-home.eu