



# FABEL®

## Imperméabilisant Teck & Bois exotiques

- Formule en phase aqueuse, sans solvant
- Contient des résines sélectionnées pour une protection renforcée
- Adaptée au teck et à tous les bois exotiques
- Protège durablement contre les agressions extérieures et les intempéries
- Idéale pour un usage en extérieur

### ” CARACTÉRISTIQUES

Produit en phase aqueuse (sans solvant), contenant des résines spécialement choisies pour conférer au teck et à tous les bois exotiques une protection de plus longue durée. Protège des agressions extérieures et intempéries.

### ☰ MODE D'EMPLOI

Pour une imprégnation optimale, s'assurer que le bois est parfaitement propre et sec et qu'il ne sera pas soumis à un risque de pluie avant séchage complet. Bien mélanger avant utilisation, sans diluer, prêt à l'emploi.

- Appliquer une première couche au pinceau ou à la brosse dans le sens des fibres du bois (ne pas laisser d'excédent de produit en surface).
- Laisser sécher 1 heure avant d'appliquer la 2<sup>ème</sup> couche.
- Attendre 12 heures avant toute exposition extérieure.

### ! INFO CONSOMMATEUR

- Si le bois est sale et gris, il faut d'abord utiliser le Dégriseur de bois durs Fabel puis le Nettoyant meubles Bois Fabel.
- Ne pas appliquer en plein soleil.
- Effectuer un test sur une partie non visible pour s'assurer du rendu lors de l'application.
- Nettoyer le matériel à l'eau savonneuse.
- Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

RF BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
42587	Imperméabilisant Teck & Bois exotiques	 5413090425878	1L	4

[www.fabel-home.eu](http://www.fabel-home.eu)