



Haltogel

- Verhoogt het calorisch rendement van installaties
- Vermindert roetvorming en voorkomt cokesvorming ter hoogte van de branders
- Houdt reservoirs en leidingen schoon
- Verlaagt het vriespunt van de brandstof
- Voor optimale werking vóór het lossen in de tank gieten

” KENMERKEN

Verhoogt het calorisch rendement. Vermindert het roet. Elimineert cokes-aanslag in de brander. Houdt ketel en leidingen zuiver. Verlaagt het bevriezingspunt. In de tank gieten vóór het vullen.

≡ GEBRUIKSAANWIJZING

- HALTOGEL in de tank gieten bij het vullen vóór de eerste koude.

TEMPERATUUR	DOSIS VOOR 1.000 LITERS
- 8°C à - 18°C	0,5 à 1 L
- 19°C à - 23°C	1,5 à 2 L
- 24°C à - 28°C	2 à 2,5 L
- 29°C à - 30°C	3 à 3,5 L

! CONSUMENTENINFORMATIE

- Op kamertemperatuur bewaren
- Buiten het bereik van kinderen houden en gebruiken.

RF BEVIL	BENAMING	EAN CODE	VERPAKKING	UVC
12111	Haltogel	 413090121114	1L	6